NAGANO
NaganoJRC

新|発|売

封筒・名刺・はがきカラープリントシステム

Nameliner 3020 C pri
ネームライナ

長野日本無線株式会社

ネームライナ3020Cpri の主な仕様

SPECIFICATION

システム構成	構　成	プリンタ本体・RIPサーバー
形　式	コンソール形式	
プリント方式	LEDヘッドを採用した縦型タンデム電子写真方式	
	感光体	OPC
	現像	乾式非磁性一成分現像方式
	定着	ヒートロール方式
プリント解像度	1200dpi×3600dpi	
ウォームアップタイム	5分以下（室温20℃）	
連続プリント速度 ※1	名刺4号（縦）	50枚／分
	はがき（横）：（縦）	48枚／分：40枚／分
	B5（横）：（縦）	34枚／分：25枚／分
	A4（横）：（縦）	30枚／分：22枚／分
	B4（縦）	18枚／分
	A3（縦）	16枚／分
	A3ワイド（菊四裁）（縦）	15枚／分
	長形3号封筒（縦）	24枚／分
	角形2号封筒（縦）	18枚／分
用　紙 ※2	用紙サイズ	名刺（4号）・はがき・封筒 A4・A3・A3ワイド（菊四裁）・B5・B4 幅　：最小55㎜～最大318㎜ 長さ：最小91㎜～最大469.5㎜
	用紙質	上質紙、厚口用紙、封筒、斤量90kg～240kg （坪量105g/㎡～279g/㎡）
	用紙厚さ	0.12㎜～0.35㎜まで対応
余白領域 ※3	名刺・はがき	天地左右1㎜
	その他	天地左右5㎜
給紙方式 ※4	昇降式給紙トレイ 1段	1000枚収容（上質紙90kg紙［105g/㎡］） 名刺約500枚、はがき約500枚、封筒約100枚
電　源	AC200V　11A	
消費電力	最大2.2KW	
大 き さ	1,650（W）×720（D）×1,190（H）㎜（突起物を含まず）	
機械占有寸法	2,750（W）×1,720（D）㎜	
質　量	250kg以下	
動作環境 ※5	温度10℃～32℃ 湿度30%～70%RH（結露無きこと）	

※1データ転送時間、RIP処理時間は含みません。また、環境、用紙サイズ、用紙質によってはプリント速度を下げて印刷を行なう場合があります。
※2用紙の印刷適合性を事前に必ずご確認の上ご使用下さい。用紙質によっては適正な印刷ができません。また、インクジェット紙およびインクジェットプリンタ、インクリボンプリンタで印刷された用紙、金・銀箔、粉加工がされた用紙やカールした用紙および密付、糊（テープ）付封筒、クワエのある封筒は使用できません。尚封筒はスミ貼（サイド貼）のご使用を推奨します。オフセット印刷等によるパウダーの付着した用紙は絶対に使用しないで下さい。
※3ただし、RIPサーバーにて設定可能です。
※4使用する用紙（特に封筒）によっては、給紙トレイに積載する枚数を減らさないと給紙不良が発生することがあります。
※5良い画質で印刷いただくためには、温度18℃～26℃、湿度50%～70%RHの環境でご使用下さい。

ご注意
※用紙全体に薄くトナーが付着（地汚れ）したり、印刷濃度、光沢にムラがでたり、色ぬけやピンホールが発生することがあります。
※ベタ印刷、ハーフトーン印刷の面積が大きいと印刷濃度、光沢にムラが発生することがあります。また現像ドラムユニットの寿命が著しく低下することがあります。
※消耗品のロットにより僅かに色目、濃度が変わることがあります。
※両面印刷や多重印刷を行なった時に、用紙の伸縮などによる印刷位置ズレが発生することがあります。
※本システムは色校正機としてのご使用を保証することはできません。
※消耗品、定期交換部品は必ず弊社純正品をご使用下さい。純正品以外のものをご使用になりますと、印刷品質の低下やシステムの故障の原因となる場合があります。
※本システムは多少のオゾンを発生させます。密閉された環境で使用しないで下さい。

本体標準価格　オープン価格

本体標準価格にはRIPサーバー・現像ドラムユニットYMCK各1式が含まれています。
トナーカートリッジは別売になります。

ご注意
①国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、官製はがき、政府発行の印紙類などを複製することは法律で禁止されています。
②著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

RIPサーバーの主な仕様

SPECIFICATION

対応データフォーマット	TIFF形式	YMCK、RGB、グレースケール、1bit
	PDF1.3　1.4	
	EPS	
	JPEG	
	BMP	
付加機能		バリアブル印刷、面付印刷 ICCプロファイル対応 ホットフォルダー機能 Webブラウザによるジョブ管理
クライアントPC	ネットワーク I/F	100BASE-TX/10BASE-T
インターフェース	プロトコル	TCP/IP EtherTalk（Apple Talk）
クライアントPC対応OS	Windows	Windows Me、2000、XP、Vista ※Windows Meでは機能制限あり
	Macintosh	Mac OS 9.x、10.2.6以降、 10.3.x ※MacOS9では機能制限あり

消耗品

商品名	品　番	印刷可能枚数
トナーカートリッジ ブラック	NT-101K	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
トナーカートリッジ イエロー	NT-201Y	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
トナーカートリッジ マゼンタ	NT-301M	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
トナーカートリッジ シアン	NT-401C	A4：5%像連続印刷で約15,000枚
現像ドラムユニット ブラック	NL-DEV-K	
現像ドラムユニット イエロー	NL-DEV-Y	
現像ドラムユニット マゼンタ	NL-DEV-M	
現像ドラムユニット シアン	NL-DEV-C	

トナーカートリッジ

現像ドラムユニット

定期交換部品

商品名	品　番
オイルローラーAssy	NL-FUS-OR
クリーニングローラーAssy	NL-FUS-CR
定着ユニット	NL-FUS-HR
排トナーボトル	NL-WTB
一次転写ベルトユニット	NL-TRB
給紙部ローラー	NL-CPR
リタードローラー	NL-RDR
ベルトクリーニングブレード	NL-BCB
スターホイール	NL-SWL

注）定着ユニットには、オイルローラーAssyおよびクリーニングローラーAssyは付いておりません。

専用用紙　450×318㎜

商品名	斤　量	入数／セット
CPコート90	90kg	1000枚入／箱
CPコート110	110kg	1000枚入／箱
CPコート135	135kg	1000枚入／箱
CPマット90	90kg	1000枚入／箱
CPマット110	110kg	1000枚入／箱
CPマット135	135kg	1000枚入／箱

※ご発注ロット（最小販売単位）は1箱です。

クリーニングキット

商品名	品　番	入数／セット	商品構成
クリーニングキット	NL-CLN-KIT	一式入	チャージワイヤークリーナー：5個 給紙クリーニングシート　：5枚

※製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本カタログ掲載の商品の色は印刷のため、実際とは異なる場合があります。
※本体価格には消耗品類、その他関連商品は含まれておりません。
※搬入設置指導料の内容・価格並びに保守サービスの詳細につきましては販売担当者におたずねください。
※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Macintosh.MacOS.Apple Talkは米国および各国での米国Apple inc.の登録商標です。
※その他、本カタログに記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

NAGANO NaganoJRC
長野日本無線株式会社
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目33番8号　サウスゲート新宿8階
販売部
☎(03) 5360-4558／FAX. (03) 5360-4550
http：//www.njrc.jp/

ISO 9001 JMI-0240　ISO 14001 JQA-E-90077

注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●水、湿気、湯気、ホコリ、油煙等の多い場所での使用や設置をしないでください。●アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

●お問い合わせは

CAT.NO.X-58.09.1.03